



MAGNA

## Combi-stoomoven met TFT touchscreen (60 cm)



CS6674M

zwart glas

### Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,3 l)

### Funcies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 131 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave, incl. 12 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor kerntemperatuurmeter
- meefase koken
- snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie

### Bediening

- kleuren TFT touchscreen
- digitale timer
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- oventemperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C
- stoomtemperatuur instelbaar per 5 °C, van 35 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 3 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- koken in fasen (2 of 3 fasen na elkaar)

### Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

### Veiligheid

- koele ovendeur met 4 glaslagen
- kinderslot
- koelventilator

### Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

### Toebehoren

- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 5 stoomschalen: 2x XL, 1x XL geperforeerd, 1x GN 1/3 geperforeerd, 1x GN 1/2 geperforeerd

### Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW

